

vandaglas

BENG|GLAS
Isolerend gehard vacuümglas

ultra dun,
ultra licht &
krachtige prestaties.

www.vandaglas.com

vacuümglas: ultra dun, ultra licht en krachtige prestaties

Vacuümglas is een speciaal soort dubbelglas dat net zo goed isoleert als drievoudig isolatieglas, maar veel dunner is. De spouw is vacuüm in plaats van met lucht of gas gevuld. De twee glasplaten blijven van elkaar gescheiden door kleine afstandhouders die over het glasoppervlak verspreid zijn.

De afstandhouders van de vier typen vacuümglas van BENGglas zijn antraciet en kegelvormig.

Dit maakt ze aanzienlijk minder zichtbaar dan de transparante tegenhanger.

De glasdikte is al verkrijgbaar vanaf 8,3 mm.

BENGGLAS
Gehard vacuüm isolatieglas



BENGglas
Extra Clear

BENGglas
MAX 0.50

BENGglas
MAX 0.40

BENGglas
Solar Control

Specificaties

	BENGglas Extra Clear	BENGglas MAX 0.50	BENGglas MAX 0.40	BENGglas Solar Control
Ug-waarde (W/m ² .K) ¹	0,50	0,50	0,40 ✓	0,40 ✓
TL-waarde (%) ¹	83 ✓	78	70	63
g-waarde ¹	0,68	0,58	0,39	0,29 ✓
Glasdikte vanaf (mm)	8,3	8,3	8,3	9,3
Gewicht vanaf (kg/m ²)	20	20	20	20
Gehard glas	Ja	Ja	Ja	Ja
Te lamineren tot gelaagd glas	Ja (EVA)	Ja (EVA)	Ja (EVA)	Ja (EVA)
Geluidsdemping RW [C;Ctr] (dB)	36 (-2;-3)	36 (-2;-3)	36 (-2;-3)	36 (-2;-3)
Afdichtingsrand (mm) / gekleurde rand	9	9	9	9
Gekleurde rand incl. absorptiestrip (mm)	14	14	14	14
Absorptie	Strip	Strip	Strip	Strip
Zichtbare vacuümdop/absorptiestrip	Nee	Nee	Nee	Nee
Min. te berekenen oppervlakte (m ²)	0,3	0,3	0,3	0,3
Minimale afmeting (mm)	200 x 230	200 x 230	200 x 230	200 x 230
Maximale afmeting (mm)	2.000 x 3.000	2.000 x 3.000	2.000 x 3.000	2.000 x 3.000
*Verwacht in augustus 2024	*2.440 x 4.200	*2.440 x 4.200	*2.440 x 4.200	*2.440 x 4.200

✓ De beste prestaties van de producteigenschap binnen de reeks


¹Ug - thermische isolatie glas | TL - daglicht doorlating | g - zonnearmte doorlating



restauratie



renovatie



nieuwbouw

Extra opties

- Assemblage tot isolatieglas
- Te lamineren tot gelaagde ruit
- Modelruit*
- Monumentaal glas
- Monster (€ 80 p/st excl. BTW)

*In overleg. Niet elk model is mogelijk.

Garantie: 15 jaar waarvan de eerste 5 jaar 100%. Daarna aflopend naar rato.

Subsidies

- **ISDE huiseigenaar - glas** € 23 p/m² (meldcode: KA18780)
 - **ISDE huiseigenaar - glas+kozijn** € 65,50 p/m² (meldcode: KA19317)
 - **EIA ondernemer** Tot € 300 p/m²
- ISDE subsidiebedragen verdubbelen bij een tweede isolerende maatregel (of meer).

- uw glasspecialist -

Kerkhoflaan 2
9354 BB Zevenhuizen (Groningen)
E info@schildersbedrijfoverwijk.nl
T 0594 632 605



Klaas Spoelstra
M 06 517 786 52



schildersbedrijf
OVERWIJK

www.schildersbedrijfoverwijk.nl



www.vandaglas.nl